



CL-BL-D25 LED Bodenleuchte

Beschreibung:

Complex-Light bietet mit der neuen Serie CL-BL-D25 eine ideale IP67-Lösung für den Outdoor-Bereich an. Die LED-Bodeneinbauleuchte zeichnet sich durch Ihre außerordentliche Robustheit und Vielfältigkeit aus. Durch den geschlossenen Leuchtkörper ist die Leuchte bestmöglich vor Wasser / Feuchtigkeit / Stößen und Druck geschützt. Es werden ausschließlich hochwertigste Materialien für die Gehäusekomponenten verwendet. Die Frontabdeckung wird aus 4mm Edelstahl und die Glasabdeckung aus 8mm Sicherheits-Verbundglas, das sogar bis 3t befahrbar ist, gefertigt. Die doppelte Silikon Dichtung zwischen Gehäuse und Oberfläche schützt die Leuchte sicher vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit. Der einzigartige Nutzungsbereich von -25°C bis +55°C erlaubt den Einsatz bei extremen Temperaturanforderungen. Einfache Montage durch die Einbaudose und einer Einbauzuleitung von 3m. Die Bezeichnung „pro“ bezieht sich darauf, dass die LED Bodenleuchte über den RGBW ZigBee-Controller per App/Smartphone steuerbar ist.

Eigenschaften

- sehr hohe Lichtleistung der Samsung / LG- LED's, 130 lm/W
- Meanwell-LED-Treiber mit TÜV und GS- Prüfzeichen
- flimmerfrei
- umweltfreundlich, keine UV und IR -Strahlung
- Energieeffizienzklasse: A+
- Quick Start -100% sofortige Leuchtstärke
- 5 Jahre Garantie
- Optional: 0-10V Dimmung, DALI / ZigBee Control

Anwendungsbereiche

- Außenbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Wege-Beleuchtung
- Gartenbeleuchtung
- Hofbeleuchtung
- Baumbelichtung
- Werbeschild-Beleuchtung

CL-BL-D25 LED Bodenleuchte

Technische Daten		
	CL-BL-D25	CL-BL-D25 pro
Leistung	20 W	20 W
Abmessung	ø 248 x 125 mm	ø 248 x 125 mm
Farbtemperatur	3000K / 4000K / 5000K	RGBW
CRI	> 80	> 80
Power-Faktor	> 0.9	> 0.9
IP-Klasse	IP 67	IP 67
Eingangsspannung	180 - 380 V / AC	180 - 380 V / AC
Lumen	100 lm / W	100 lm / W
Abstrahlwinkel	30° / 90°	30° / 90°
Temperaturbereich	-25 ° / +55 ° C	-25 ° / +55 ° C
Nutzdauer	50.000 Stunden	50.000 Stunden

Abmessungen

